

Proiettori multi-uso

PJ X2340
PJ S2340

RICOH
imagine. change.



3000 lm

XGA/SVGA

Proiezione
max 13,1m

Peso 2,4 kg

Proiettori per le attività quotidiane

RICOH PJ X2340 e PJ S2340 sono proiettori multi-uso ideali per l'utilizzo in sale riunioni e per le attività di tutti i giorni. Sono così leggeri da poter essere posizionati quasi ovunque e offrono una distanza di proiezione estesa fino a 13,1 m. Oltre a una luminosità di 3.000 lumen, presentano due opzioni di risoluzione (XGA/SVGA) garantendo in questo modo immagini nitide e pulite.

- Luminosità di 3.000 lumen
- Distanza di proiezione estesa fino a 13,1 m
- Opzioni di risoluzione XGA/SVGA
- Peso di soli 2,4 kg



Tecnologie per tutte le necessità a un prezzo contenuto

Ideali per ogni tipo di presentazione

Questi dispositivi Ricoh sono i nuovi modelli di riferimento per chi necessita di proiettori funzionali a un prezzo ridotto. Ideali per un'ampia serie di applicazioni nelle sale riunioni o negli istituti scolastici, sono perfetti anche per i grandi uffici commerciali dove affidabilità e rapporto qualità-prezzo sono la chiave per far crescere il proprio business.

Compattezza e praticità

Questi proiettori offrono una distanza di proiezione da 1,2 metri fino a 13,1 metri, una luminosità di 3.000 lumen nonché leggerezza e versatilità.



Il proiettore più adatto alle proprie esigenze

La differenza principale tra PJ S2340 e PJ X2340 è la risoluzione: il primo presenta l'opzione SVGA, mentre il secondo la risoluzione XGA. Entrambi i modelli offrono una serie di interfacce, tra cui l'altoparlante, ingresso/uscita audio, 1 VGA e 1 HDMI.



Prestazioni senza pari a un prezzo competitivo

I due proiettori possiedono tutti i requisiti per garantire un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il costo iniziale è più contenuto rispetto alla maggior parte dei proiettori e i costi totali di gestione sono bassi grazie alla modalità Eco e a un consumo energetico ridotto.

PJ X2340/PJ S2340

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Sistema di proiezione:	DLP chip singolo
Risoluzione:	PJ S2340: 480.000 (800 x 600 pixel) PJ X2340: 786.432 (1.024 x 768 pixel)
Dimensioni del display:	Dimensioni display: 0,55 pollici Rapporto di aspetto: 4:3
Luminosità:	3.000 lumen
Riproducibilità colori:	1.073.000.000 colori
Rapporto di contrasto:	2.200:1
Rapporto di contrasto elevato:	10.000:1
Dimensioni schermo di proiezione:	30" - 300"
Distanza di proiezione:	da 1,2 a 13,1 m (dalla parte posteriore dell'unità alla superficie di proiezione)
Lampada:	Lampada al mercurio ad alta pressione: standard: 190 W, Modo Eco: 160 W
Durata lampada:	Standard: 4.500 ore Modo Eco: 6.000 ore
Segnali compatibili con RGB (analogico, digitale):	Display reale: SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), PJ X2340: XGA (1.024 x 768) Rappresentazione compressa: UXGA (1.600 x 1.200), SXGA (1.280 x 1.024), WXGA (1.280 x 800), XGA (1.024 x 768)
Segnali di ingresso:	NTSC PAL SECAM NTSC-4,43 PAL-M PAL-60 50 Hz (mono) 60 Hz (mono)
Frequenza di scansione analogica compatibile con RGB:	Orizzontale: 15 - 91,1 kHz Verticale: 24 - 85 Hz
Rapporto zoom:	1,1
Zoom:	Manuale
Messa a fuoco:	Manuale
Terminale di connessione:	Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN) Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT) RCA_1pin x 1 (Video) Mini Jack x 1 (Audio1 IN/OUT) HDMI x 1 RS-232C 3-pin x 1 (service)
Caratteristiche principali:	Muto Fermo immagine Ridimensiona (ingrandisci) Protezione password Modo Eco Proiezione 3D blocco Kensington
Altoparlante integrato:	2 W mono
Dimensioni (L x P x A):	286 x 100 x 208 mm
Peso:	2,4 kg
Alimentazione elettrica:	100 - 240 V, 50/60 Hz

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Assorbimento durante il funzionamento: 273 W Modalità risparmio energia: 210 W Modo stand-by: 0,5 W
Temperatura:	5°C - 40°C
Umidità:	20% - 80%
Condizioni di immagazzinamento:	Temperatura: -20°C - 60°C Umidità: 20% - 80%

ACCESSORI

Leggere prima di iniziare / Manuale (Guida iniziale), Cavo RGB, Cavo di alimentazione, CD-ROM con software e manuale, Telecomando con batterie, Coperchio lente

CONSUMABILI

Lampada sostitutiva tipo 26

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it